



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA GE51AABKR-FC (v3)



Pavadināms	GE žiedinių vinių juosta 2,87x50mm
Prekės numeris	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: GE51AABKR-FC		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Dengta cinku, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vīnies skersmūo	d	2,87 mm
Galvutės skerspjūvio plotas	d_h	30 mm
Vīnies ilgis	L	50 mm
Sraigstinės dalies ilgis	l_g	30 mm
Taško ilgis	L_p	3,7 mm
Dangos ilgis	L_h	28 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija i ugnij		A1