



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NN47AXBRSR (v2)



Pavadināms	NN metalo jungties žiedas 4,0x40mm
Prekēs numeris	NN47AXBRSR
GTIN	8715274033051

Paredzētais izmantojums, un būvizrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	NN47AXBRSR
DOP No	NN47AXBRSR
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: NN47AXBRSR		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	NPD
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Dengta cinku 12 µm, SC 1 ir 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vinies skersmuo	d	4 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	d_h	50 mm
Vinies ilgis	L	40 mm
Sraigtinės dalies ilgis	l_g	33 mm
Taško ilgis	L_p	5,1 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija į ugnį		A1