



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 39S30MW (v4)



Pavadināms	Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie medienos arba lengvo plieno varžtas PH2 weatherex 3,9x30mm
Prekės numeris	39S30MW
GTIN	8715274023212

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Mechaninė tvirtinimo detalē
Unikālais identifikācijas numurs	39S30MW
DOP No	39S30MW
Darnusis standartas	EN 14566:2008+A1:2009
AVCP	4

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)	
Būtiskiem raksturlielumiem: 39S30MW	Ekspluatācijas īpašība(-as)
Reakcija j ugnī	A1
Lenkiamasis stipris	Pass

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 27-05-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Varžto skersmuo	d	3,9 mm
Galvutēs skersmuo	d_h	8 mm
Varžto ilgis	L	30 mm
Sraigstinēs dalies ilgis	l_g	25,5 mm
Vidinis sriegio skersmuo	d_i	2,7 mm
Reakcija j ugnī		A1