



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA HC59AGBKR-FC (v3)



Pavadināms	HC lygiu vinių juosta 3,1x90mm
Prekēs numeris	HC59AGBKR-FC
GTIN	8715274044347

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	HC59AGBKR-FC
DOP No	HC59AGBKR-FC
Darnusis standartas	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: HC59AGBKR-FC		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Būdingas galvutēs traukimo parametras	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Nerūdijantis plienas A2 (CRC II), SC 1,2 ir 3, EN 1995-1-1

fax,k un fhead,k tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vīnies skersmuo	d	3,1 mm
Galvutēs skerspjuvio plotas	d_h	30 mm
Vīnies ilgis	L	90 mm
Taško ilgis	L_p	4 mm
Reakcija ī ugnī		A1