

## GE51AABKR-FC



### TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvalkalai, grindų paklotai, terasos danga, santvaros, padėklai ir dėžės

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	34 °
Sujungimo rūšis	Popierinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Paprastas cinkuotas
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Pusapvalė galvutė
Galvutės plotis	6,81 - 7,21 mm
Galvutės ilgis	4,85 - 5,2 mm
Vinies strypelio rūšis	Žiedinis strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Vinies ilgis	50 mm
Vinies skersmuo	2,87 mm

### LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8718035000460
Pakuotės kiekis	2000 vienetai
Grynas svoris	4,2 kg

### TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



### CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjūvio žiedinio strypelio vinis
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	28 mm
Galvutės skerspjūvio plotas	30 mm
Sraigtinės dalies ilgis	30 mm
Būdingas takumo momentas	2525 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Būdinga tempimo jėga	695 N/mm <sup>2</sup>