



42R55MYN

TAIKYMO SRITYS

Medienos tvirtinimas prie medienos, grindų paklotai

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Maža su 4 briaunomis
Varžto įpjova	„Philips“ 2
Varžto sriegio tipas	2/3 stambus
Sūčiai per minutę	2300 RPM
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Geltonas cinkas
Galiuko tipas	17 tipo pjovimo taškas
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	43,8 - 46,2 mm
Varžto skersmuo	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274251837
Pakuotės kiekis	4000 vienetai

CE SPECIFIKACIJOS

Standartinė versija	EN 14592:2008+A1:2012
Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Nelegiruotas plienas
Apsaugos lygis mikronais	3
Priežiūros kategorija	1
Vidinis sriegio skersmuo	2,95 mm
Sraigtinės dalies ilgis	36,6 mm
Būdingas takumo momentas	3283 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	12,35 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	16 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	4504 N/mm ²
Sukimosi koeficientas	≥ 1,5
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	1,47 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3,47 Nm