

GC LYGIŲ VINIŲ JUOSTA, 2,87MMX50 MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)



GC51APBKR

TAIKYMO SRITYS

Rėmai, padėklai ir dėžės, grindų paklotai, santvaros

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	34 °
Sujungimo rūšis	Popierinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Šviesus bazinis, standartinio tempimo
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Pusapvalė galvutė
Vinies strypelio rūšis	Lygus strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Vinies ilgis	50 mm
Vinies skersmuo	2,87 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274028545
Pakuotės kiekis	2000 vienetai
Grynas svoris	5,41 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjūvio paprasto strypelio vinis
Priežiūros kategorija	1
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	26 mm
Galvutės skerspjūvio plotas	30 mm
Būdingas takumo momentas	3054 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	2,45 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	27,12 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	695 N/mm ²