

42KS50MY

TAIKYMO SRITYS

Medžio drožlių plokštės, grindų paklotai


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Plokščias
Varžto įpjova	„Philips“ 2
Varžto sriegio tipas	Stambus
Sūčiai per minutę	2500 RPM
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Geltonas cinkas
Galiuko tipas	17 tipo pjovimo taškas
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	48,8 - 51,2 mm
Varžto skersmuo	4,05 - 4,35 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274022635
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	2,3 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



48,8 - 51,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPECIFIKACIJOS

Standartinė versija	EN 14592:2008+A1:2012
Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Nelegiruotas plienas
Apsaugos lygis mikronais	3
Priežiūros kategorija	1
Vidinis sriegio skersmuo	3,05 mm
Sraigtinės dalies ilgis	47,2 mm
Būdingas takumo momentas	4312 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	12,35 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	31,3 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	4729 N/mm ²
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	1,28 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3,43 Nm